



Caratteristiche tecniche,
dotazioni, optional e dati dimensionali



SPC
SPAZZATRICE

DOTAZIONI



Ruote di appoggio pivotanti



Regolazione meccanica dell'altezza del rullo in base all'usura



Motore idraulico del rullo



Contropiastra tipo DIN con orientamento meccanico



Spazzola con anelli in PPL, \varnothing 600 mm



Piedi di parcheggio

OPTIONAL



Orientamento idraulico



Spazzola laterale idraulica con cilindro sollevato



Kit abbattimento polveri con pompa 12 V, serbatoio 300 Lt



codice
5360080

Kit abbattimento polveri con pompa 12 V e serbatoio 100 Lt



codice
5360080

Coppia luci d'ingombro led



codice
5360080

Coppia fari da lavoro



codice
5360060

Contenitore frontale di raccolta con scarico idraulico



codice
5360160

Attacco telescopico



codice
5360781

Attacco piastra DIN gr. 3



codice
5360770

Attacco per sollevatore 3 punti trattore



codice
5360790

Attacco per Skid loader



codice
5360800

Attacco per pala gommata

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE DI BASE

CODICE	MODELLO	PESO (kg)	LARGHEZZA (mt)	ALTEZZA (mt)	LARG. DI LAVORO (30°)
5020400	SPC 14 1600	300	1,6	0,7	1,40
5020410	SPC 14 1800	320	1,8	0,7	1,60
5020420	SPC 14 2000	340	2	0,7	1,80
5020430	SPC 14 2200	360	2,2	0,7	2,00
5020440	SPC 14 2400	380	2,4	0,7	2,20
5020450	SPC 14 2600	400	2,6	0,7	2,40

1. Descrizione

Spazzatrice frontale realizzata interamente in lamiera d'acciaio e scheletro in tubolare ad elevate caratteristiche, protezione superiore in polietilene e telo paraspruzzi regolabile. Rullo spazzante completo di anelli misti acciaio/PPI, intercambiabili. Ruote pivotanti con supporto regolabile, utili per regolare la pressione delle spazzole sul suolo e controllarne il consumo. Speciale ciclo di verniciatura con trattamento antiruggine e mano finale in RAL 2011.

2. Funzionamento

Funzionamento idraulico tramite motore idraulico installato sulla spazzatrice.

3. Fonti d'energia

Tramite impianto idraulico del mezzo (min. 30 Lt - 90 bar).

4. Versione base

Contropiastra per attacco DIN 76060 A/B, orientamento idraulico, spazzole in misto acciaio/ppl, piedi di parcheggio.

5. Optional

Coppia di ruote snodate, telo paraspruzzi con supporto regolabile, coppia fari di profondità, luci di ingombro a led, attacco sollevatore anteriore trattori agricoli, attacco sollevatore posteriore trattori agricoli, attacco per terne e pale gommate, attacco per skid loader.

MUNICIPAL TECH S.R.L.

Via dell' Industria, 34 - 41013, Castelfranco Emilia (MO), ITALIA
Località: Piumazzo

www.municipaltech.it
info@municipaltech.it

Tel. +39 059 931483
Fax +39 059 934307



MADE-IN-ITALY